Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:13

Link do produktu: https://www.ogrodzeniahurt.com/impregnat-do-betonu-c-protect-op-5-l-p-83.html



Impregnat do betonu C-PROTECT Op. 5 L

Cena	**198,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**5901874924902**
Producent	**Joniec**

Opis produktu

Impregnat do ogrodzeń PROTECT

IMPREGNAT do ogrodzeń PROTECT do bloczków ogrodzeniowych, kamiennych i prefabrykatów.

5 Litrów

Impregnat do stosowania na nawierzchniach z betonu i kamienia. Preparat powoduje zwiększenie odporności na zabrudzenia i warunki atmosferyczne, poprawia wygląd nawierzchni, wzmacnia jej kolor, zmniejsza ścieralność. Odradza się impregnowanie muru z cegły klinkierowej. Na okładzinach wapiennych, z piaskowca lub innych skał naturalnych zaleca się wykonanie próby.

UWAGA! Jeśli "Impregnat do ogrodzeń" stosowany jest po usuwaniu wykwitów - to może być on aplikowany dopiero po 5-7 dniach od momentu nałożenia preparatu do usuwania wykwitów i nalotów.

IMPREGNAT PROTECT to preparat do stosowania na nawierzchniach z betonu i kamienia. W przypadku ogrodzeń łupanych GORC® de Luxe preparat ten pięknie wzmacnia i wydobywa kolor.

Dedykowany do wszystkich produktów JONIEC®, z wyjątkami:

- Nie stosować do ogrodzeń GORC® oraz ROMA w kolorach: SILVER, SNOW, BIAŁY - może pojawić się efekt zszarzenia jasnego koloru. Tu zalecamy Impregnat hydrofobowy uniwersalny
- Nie stosować do ogrodzeń, w których stosowana jest technologia SCRATCH: ogrodzenia GORC® Top, ROMA Perfect, ROMA Diamond oraz ROMA Nova. Tu zalecamy Impregnat hydrofobowy uniwersalny
- Nie impregnować tym preparatem ogrodzeń z cegły klinkierowej. Na okładzinach wapiennych, z piaskowca lub innych skał naturalnych zaleca się wykonanie próby.
- Nie stosować do ogrodzeń ROMA Horizon kolor biały i grafitowy. Tu zalecamy impregnat koloryzujący.

1/ zwiększa odporność na zabrudzenia i szkodliwe działanie warunków atmosferycznych,

2/ poprawia wygląd powierzchni,

3/ wzmacnia kolor,

4/ zmniejsza ścieralność.

Impregnację zaleca się wykonać nie wcześniej, niż miesiąc po zakończeniu budowy.

Temperatura stosowania od +5^{o}C do +25^{o}C. Impregnat aplikować tylko przy sprzyjających warunkach pogodowych - przed zastosowaniem uwzględnić warunki atmosferyczne (deszcze, mróz, zbyt wysoka temperatura).

Preparat jest dostępny w opakowaniach o pojemności 5 Litrów (średnia wydajność z 5L - ok. 25m^{2}).

Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami i zaleceniami zamieszczonymi na etykiecie produktu.

2 lata od daty produkcji

Zapytaj o produkt