

Link do produktu: <https://www.ogrodzeniahurt.com/key-vega-1400-do-8m-bramy-2-piloty-fotokomorki-p-305.html>

KEY VEGA 1400 do 8m BRAMY 2 piloty, fotokomórki



Cena	1 890,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	KPS141KS
Producent	KEY

Opis produktu

KEY VEGA 1400 do 8m BRAMY 2 piloty, fotokomórki

Pasuje do słupków od 6x6cm do 40x40cm

W zestawie znajdują się

- Napęd KEY VEGA 1400 -2 szt (prawy i lewy)
- para fotokomórek (1szt nadawcza, 1szt odbiorcza) KEY FT32 o zasięgu 30m
- 2 szt pilotów KEY PLAY piloty są cztero przyciskowe (piloty są z bateriami) możesz teraz dokupić więcej pilotów w pozostałych naszych ofertach
- Centrala sterująca KEY CT202
- Obudowa centrali
- radioodbiornik
- Uchwyty montażowe
- Kondensatory rozruchowe
- 2szt - klucz awaryjnego wysprężlania
- instrukcje w języku polskim montażu siłownika KEY VEGA 1400 oraz programowania centrali KEY CT202
- Karta gwarancyjna KEY Polska

FUNKCJE ZESTAWU

Ręczne odblokowanie - dzięki mechanizmowi ręcznego odblokowania nie zostaniesz więźniem własnej posesji. Bez problemu, kilkoma ruchami wysprężlisz siłownik i otworzysz swoją bramę.

Pamięć ustawień - dzięki centrali CT202 Twoja brama zyskuje umiejętność zapamiętywania - pamięta, jak maksymalnie może otworzyć skrzydła i pilnuje tych ustawień przy każdym otwieraniu.

Automatyczne zamykanie - VEGA pamięta za Ciebie o zamknięciu Twojej bramy. Po każdym otwarciu zamknie się ona automatycznie - jeśli sobie tego nie życzysz - jednym przyciskiem możesz tą funkcję wyłączyć

Funkcja furtki - centrala posiada funkcję furtki! Nie musisz czekać aż cała brama się otworzy. Niezależnie możesz otworzyć jedno skrzydło.

System fotokomórek - dwie estetyczne fotokomórki zadbają o bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Brama rozpozna przeszkodę, która stanie na jej drodze i nie zamknie się.

Odporny na wodę, pył i słońce - wodoodporna obudowa siłowników i centrali sprostą każdym warunkom pogodowym. Nie musisz się niepokoić ulewnym deszczem, roztopami czy mrozem. Dzięki podwyższonemu stopniowi IP, który wynosi 44.

Wymagane jest zastosowanie odboju mechanicznego na zamknięcie (na środku bramy)

SIŁOWNIKI KEY VEGA 1400

- Uniwersalny dzięki prostej konstrukcji śrubowej
- Solidna konstrukcja, ponadczasowy design pasuje do każdej bramy i jej otoczenia.
- Trwały i niezawodny mocny korpus aluminiowy, śruba ze stali nierdzewnej zapewnią długie lata użytkowania.
- Wygodny, szybki i łatwy dostęp do złącz elektrycznych.
- Niezwykle prosta instalacja dzięki metalowym uchwytnym mocującym, które znajdują się w komplecie i nie wymagają spawania.
- Kluczyki do awaryjnego odblokowania pozwolą dostać się na posesję w przypadku braku zasilania.
- Wszystkie części mechaniczne wykonane są z metalu.
- Na zamknięciu znajdują się mechaniczne ograniczniki krańcowe.
- Maksymalny kąt otwarcia 110 stopni.

CENTRALA KEY CT202

Centrala oferuje szereg przydatnych funkcji przy automatyzacji bram wjazdowych za pomocą 2 siłowników 230V.

Na płycie głównej znajduje się wbudowany odbiornik radiowy 433,92 współpracujący z pilotami PLAY.

Funkcja furtki, czyli częściowego otwarcia bramy lub jednego skrzydła – dzięki niej gdy idziesz pieszo lub jedziesz rowerem nie musisz czekać aż brama całkowicie się otworzy i zamknie.

Funkcja opóźnienia przy zamykaniu i otwieraniu – umożliwia wcześniejsze otwarcie jednego skrzydła i jego późniejsze zamknięcie. Potocznie nazywana jest funkcją „na zakładkę”.

Funkcja automatycznego oraz półautomatycznego zamykania bramy. Brama zamknie się po 30 lub 60 sek.

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym.

Wejście na domofon - video domofon.

PILOTY KEY PLAY

piloty są cztero przyciskowe - możesz obsługiwać większą ilość bram, zwalniać rygiel w furtce, włączać lampy, alarm itp..

Pilot 4-kanałowy, z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 433.92 MHz. Piloty pomogą zarządzać automatyką domową. Każdy pilot posiada własny kod tożsamości – dzięki czemu mogą być kopiowane pilot do pilota. Piloty do napędów Key Automation nie są kompatybilne z innymi pilotami o częstotliwości 433,92 MHz.

Radioodbiornik KEY 4 kanałowy