Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 16:06

Link do produktu: https://www.ogrodzeniahurt.com/naped-do-bramy-przesuwnej-tps-20n-tousek-p-276.html



Napęd do bramy przesuwnej TPS 20N TOUSEK

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**11110470**
Kod producenta	**11110470**

Opis produktu

Właściwości napędu TPS 20:

(napęd przeznaczony do wbudowania do słupka)

– przystosowany do pracy ciągłej (80% ED)
– duży podświetlany LC-Display (2x16 znaków)
– pełnotekstowe menu obsługiwane za pomocą 4 przycisków
– różne logiki pracy (Impuls, Automatik, Totmann)
– regulowane częściowe otwarcie-furtka lub samochody osobowe/ciężarowe
– pomiar drogi posuwu przy pomocy sensora obrotów (bez wyłączników krańcowych)
– regulowany softstop (droga i prędkość)
– ARS - Automatyczny Rewers System (zawraca przy przeszkodzie)
– mechaniczny hamulec dla pewnego zatrzymania bramy
– permanentnie samoregulująca się siła z funkcją Boost (zwiększona siła rozruchowa)
– elektroniczna kontrola odryglowania awaryjnego
– wyjście dla czterech oddzielnych listew kontaktowych 8,2 kΩ
– wejście dla zabezpieczenia tyłu bramy
– w kombinacji z centralką ST 11 dla sterowania ruchem
– podgląd-status wejść bezpieczeństwa i impulsowych
– ciągła samokontrola fotokomórki i okablowania
– gniazdo dla odbiornika radiowego
– zewnętrzna sygnalizacja stanu bramy (np. portier)-opcja
– moduł oświetlenia podwórza (230V, 100W)-opcja
– 2 x 130mm szyna DIN dla akcesorii
– wymiary (S x W x G): 610 x 530 x 211mm
– regulacja wysokości koła zębatego: 100–175mm
– TPS 20 - standard również dostępny w kolorze szary antracyt (podobny do RAL7016)
- maks. waga bramy 2000 kg
- napięcie zasilania 230V
- intensywność pracy według normy S3 - 80 %
-prędkość posuwu 14 m/min



Dodatkowe właściwości:
- obudowa ocynkowana
- szyna DIN 260 mm dla dalszych akcesoriów
- wymiary (S x W x G): 328 x 350 x 188 mm
-regulacja wysokości koła zębatego: 107 - 147 mm

Firma OGRODZENIA HURT jest autoryzowanym dealerem firmy TOUSEK w Polsce.