Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:46

Link do produktu: https://www.ogrodzeniahurt.com/tousek-gtz-tg-digital-komfortowy-i-bezpieczny-dla-wymagajacych-p-157.html



Tousek GTZ - TG Digital - komfortowy i bezpieczny dla wymagających.

Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Tousek**

Opis produktu



Skład zestawu:

- 1 napęd z centralką sterującą
- 1 wzmocniona szyna niedzielona (2,72 m)
- 1 odbiornik radiowy RS 868 1-kanał. z anteną wewnętrzną
- 1 pilot 4-kanał. RS 868-4M

Właściwości GTZ-TG

- napęd do bram garażowych z wyrównaniem sprężynowym, zarówno segmentowych, segmentowych bocznościennych jak również uchylnych wychylających się na zewnątrz
- 1000N siły ciągu/posuwu (do 50 miejsc parkingowych)
- idealny również dla niskich garaży (nadproże 35mm)
- zintegrowane oświetlenie garażu LED (potrzebna LED,E14,max. 11W)
- softstart i softstop osobno programowalne
- system ARS Automatyczny Rewers System (rozpoznanie przeszkody)
- tryb Automatik - automatyczne zamykanie (dostępne tylko z fotokomórką)
- samoucząće się pozycje krańcowe
- samoucząca się siła (krzywa siły) dla najwyższego bezpieczeństwa
- proste programowanie z displayem LED
- opcja: centralka sygnalizacyjna rozpoznająca kierunek ruchu
- zawiera wzmacnianą szynę i materiał montażowy
- licznik cykli i wskaznik przeglądów serwisowych

Państwa korzyści w skrócie:

- łatwo programowalna centralka dla większego komfortu
- wygodne odryglowanie awaryjne
- Automatic Revers System ARS i Automatic Stop System ASS dla maksymalnego bezpieczeństwa
- permanentna regulacja siły dla bezusterkowej pracy
- seryjny softstop (miękki stop) dla płynnego ruchu bramy
- bogata oferta akcesoriów dla różnorodnych zastosowań

	Łatwo programowalna centralka dla większego komfortu obsługi Zaledwie 3 przyciski, dostępne od zewnątrz, wystarczają aby w łatwy i intuicyjny sposób zaprogramować wszelkie funkcje napędu jak: logikę pracy impuls/automatik, częściowe otwarcie, softstop i wiele wiele innych. Diody LED sygnalizują w zrozumiały sposób stan programowania. Centralka steruje również zintegrowanym automatycznym oświetleniem garażu. Po nadaniu napędowi rozkazu włączone zostaje mocne oświetlenie, które po 3 min. smoczynnie gaśnie.
	Komfortowe odryglowanie awaryjne Wszystkie napędy Serii GTZ wyposażone są w odryglowanie, które w przypadku zaniku napięcia umożliwia otwarcie i zamknięcie bramy ręcznie. Na życzenie (lub w garażach bez dodatkowego wejścia) można wyposażyć napęd w odryglowanie dostępne od zewnątrz.
	Automatyczny Rewers System ARS oraz Automatyczny Stop System ASS dla maksymalnego bezpieczeństwa Za sprawą nowoczesnej technologii 24VDC napęd jest wyposażony w Automatyczny Rewers System oraz w Automatyczny Stop System. Przy najeździe zamykającej się bramy na przeszkodę GTZ natychmiast zawraca (uwalniając przeszkodę). Natrafienie na przeszkodę podczas otwierającej się bramy powoduje natychmiastowe zatrzymanie się bramy. Jest to najwyższy znany standard bezpieczeństwa.
	Permanentna regulacja siły eliminuje przykre niespodzianki Podczas pracy bramy wymagane są od napędu różne wielkości sił. Siły te są poprzez specjalną mikroprocesorową centralkę stale mierzone i automatycznie dopasowywane do potrzeb. W ten sposób silnik działa z siłą, która rzeczywiście jest w danym momencie wymagana.
	Seryjny softtop dla płynnego ruchu bramy

W obydwóch kierunkach GTZ zatrzymuje się ze zredukowaną prędkością. Oprócz harmonicznego ruchu bramy uzyskano w ten sposób ochronę kompleksowej mechaniki bramy i napędu. Dodatkowo znacząco zredukowano odgłos uderzania bramy o odbój.

Oświetlenie LED

GTZ Digital wyposażony jest seryjnie w oświetlenie garażu LED. Moc oświetlenia można zwiększyć przy pomocy dodatkowego modułu LED.

Dodatkowe długości szyn : (zapytaj o cenę).

GTZ-TG zestawy			
siła ciągu/posuwu 1000N (do 50 miejsc parkingowych)*	2,47m	z szyną niedzieloną	63113
	2,72m	z szyną niedzieloną	63114
	3,48m	z szyną niedzieloną	63115

* Podane wartości odnoszą się do lekkobieżnych bram garażowych.

Dodatkowe akcesoria (ceny netto).

Odbiornik radiowy RS868,SO230V

13280040 375,–



Cięgno Bowdena

dla garaży bez dodatkowego wejścia
montaż od wewnątrz, długość cięgna 3m

14130310 75,50



Fotokomórka LS55/3

2-żyłowa technologia, nadajnik/odbiornik, kabel podłączeniowy, zasięg: 6m

fotokomórka LS 55	13510310	219,–
uchwyty montażowe	13510320	49,90



Kabel spiralny

dla listew kontaktowych przeciwzgnieceniowych, z obudową IP65

13500510 299,–



Centralka sygnalizacyjna rozpoznająca kierunek ruchu STA-TG

12120410 595,–



Sygnalizator LED

czarny, stabilna obudowa z tworzywa, ze sztywnym uchwytem,110–230V AC, Ø reflektora: 100mm, IP65, kąt emisji: 60°, pobór mocy: 7W

czerwony/zielony	13710210	799,–

