

Link do produktu: <https://www.ogrodzeniahurt.com/swing-225-tousek-p-152.html>

SWING 225 - Tousek



Cena	6 990,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Swing 225
Producent	Tousek

Opis produktu



Swing 222 - Tousek Hurt

W Zestawie:

- 2x Siłownik SWING 225 do 1,8 m szerokości skrzydła i 400 kg wagi.
- 1 centralka sterująca ST 61
- 1 odbiornik radiowy 2-kanal. RS 868 z anteną wewnętrzną
- 2 piloty 2-kanal. RS 868 -2M
- 1 fotokomórka LS 41
- 1x lampka sygnalizacyjna

Państwa korzyści w skrócie:

- potężna moc i wytrzymałość dla długiej żywotności
- komfortowe odryglowanie awaryjne
- inteligentna centralka Plug&Play dla najwyższego komfortu obsługi
- stabilne zawieszenie
- oddzielna regulacja siły otwierania i zamykania

Potężna moc i wytrzymałość dla długiej żywotności

SWING z łatwością porusza nawet najcięższe bramy za sprawą prawie niesłyszalnej pompy elektrohydraulicznej. Dzięki zamkniętemu systemowi hydraulicznemu oraz osłonie tłoka, napęd nie ulega zabrudzeniom oraz nie musi być odpowietrzany. Również odpada - konieczne przy otwartych systemach dostępnych na rynku - wszelkie uciążliwości związane z olejem, np. "pocenie się" zaworów. Rezultat: niezawodny napęd na wiele lat. Również przy najniższych temperaturach.

Komfortowe odryglowanie awaryjne

Specjalne zawory blokujące gwarantują pewne blokowanie bramy w każdej pozycji spoczynkowej. Wszystkie napędy serii SWING wyposażone są w odryglowanie awaryjne, które umożliwia, w przypadku braku zasilania, ręczną obsługę bramy.

Inteligentna centralka Plug&Play dla najwyższego komfortu obsługi

Napęd SWING współpracuje ze specjalnie w tym celu zaprojektowaną mikroprocesorową centralką sterującą. Główny nacisk przy naszych centralkach kładziemy na dziecinnie łatwą jej obsługę. Wystarczają 4 przyciski, duży podświetlany 2-linijkowy display i pełnotekstowe menu aby zaprogramować wszelkie funkcje jak np.: logikę pracy impuls/automatik, częściowe otwarcie, i wiele wiele innych, w łatwy i oszczędzający czas sposób.

Dokładniejsze informacje o naszych centralkach sterujących? Proszę przeczytać [więcej!](#)

Stabilne zawieszenie

Tylnie zawieszenie napędu wykonane jest z wytrzymałego, wzmacnianego włóknem szklanym tworzywa i wyposażone w wodoszczelny dławik dla wpustu kabla elektrycznego.

Oddzielna regulacja siły

Za pomocą śrub regulacyjnych na spodzie napędu można ustawić siły napędowe oddzielnie dla otwierania i zamykania.

Możliwe inne specyfikacje na życzenie klienta, poniżej tabela z określeniem wielkości i wagi skrzydła :

	max. ciężar skrzydła	max. szerok.skrzydła	zasilanie silnika	pesuw	intensywność pracy wg. normy S3	blokada w pozycji otwarte / zamkn.	nr art.
SWING 225 AEB/29N	400 kg	1,8m	230V	285mm	30%	●	11210210
SWING 225 NB/29N *	400 kg	2,5m	230V	285mm	30%		11210220
SWING 265 AEB/29N	600 kg	2,5m	230V	295mm	40%	●	11220080
SWING 265 AEB/44V1	600 kg	3,0m	230V	445mm	40%	●	11220110
SWING 265 NB/29N *	600 kg	4,0m	230V	295mm	40%		11220090
SWING 265 NB/44N *	600 kg	6,0m	230V	445mm	40%		11220100



Max. szerokości skrzydeł podane są dla wiatroprzepuszczalnych wypełnień i bram nie wznoszących się!

* wymagany elektro-zamek lub elektro-rygiel

Dodatki do skrzydeł podane w cenie netto :