

Link do produktu: <https://www.ogrodeniahurt.com/zestaw-pull-500kg-pull-t5-230v-tousek-dobry-naped-p-121.html>



## Zestaw Pull 500kg Pull T5 230V Tousek - Dobry napęd

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena         | <b>2 990,00 zł</b>          |
| Dostępność   | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>            |
| Producent    | <b>Tousek</b>               |

### Opis produktu



#### Napęd bramy przesuwnej | PULL T5 Tousek

Napęd bramy przesuwnej: Pull T5 Tousek

Zestaw Pull 500 Kg

Zestaw składa się z poniższych elementów:

- 1x Napęd Pull T5
- 1x Odbiornik RS 868, 2-kan., zintegrowany, z anteną wewn.
- 2 piloty RS 868-2M, 2-kanal.
- 1 kpl fotokomórka LS 41
- 1x lampka sygnalizacyjna

Cechy: Bardzo dobry napęd do bramy przesuwnej

- przekładnia z hartowanej stali dla najwyższej niezawodności
- jednoczęściowy korpus aluminiowy z odlewu ciśnieniowego, dla większej wytrzymałości
- komfortowe odryglowanie awaryjne
- zintegrowana w obudowie centralka sterująca Plug&Play dla najwyższego komfortu obsługi
- inteligentny sensor dla większego bezpieczeństwa i komfortu
- pasywna krawędź zamykania dla większej oszczędności nakładów
- samouczące się pozycje krańcowe - technologia bezwyłącznikowa - uproszczenie instalacji oraz użytkowania
- Automatyczny Rewers System ARS dla maksymalnego bezpieczeństwa
- seryjny softstop (miękki stop) dla płynnego ruchu bramy

- permanentna, aktywna regulacja siły
- bezpośrednio integrowalny akumulator dla trybu bez zasilania (Pull T24)
- tryb oszczędzania energii

#### Właściwości:

- duży podświetlany i zdejmowalny LC-Display (2x16 znaków)
- pełno tekstowe menu obsługiwane za pomocą 4 przycisków
- różne logiki pracy
- samouczące się pozycje krańcowe (brak wyłączników krańcowych)
- permanentnie samoregulująca się siła
- również przy zredukowanych obrotach - brak straty na sile
- ARS - Automatyczny Rewers System (zawraca przy przeszkodzie)
- bezpośrednio wyjście do listew kontaktowych bezpieczeństwa 8,2k omega, oddzielne 2 kanały
- status wejść bezpieczeństwa impulsowych
- programowalny softstop (droga i prędkość)
- regulowane częściowe otwarcie - funkcja furtki lub podział na samochody osobowe/ciężarowe częściowe otwarcie sterowane również radiowo
- gniazdo dla odbiornika radiowego
- przekładnia z hartowanej stali
- kąpiel olejowa
- centralka w kapsule ochronnej (insekty)
- odryglowanie awaryjne zamykane na patentową wkładkę

#### Informacje:

- do 500kg wagi bramy
- Intensywność pracy: do 20 cykli/dzień
- prędkość posuwu: 11m/min
- napięcie zasilania 230V

Dostępne inne modele o większej sile. Zapytaj o cenę indywidualną.

|                 | max.<br>waga bramy                                   | napięcie<br>zasilania | intensywność pracy<br>wg. normy S3 | prędkość posuwu<br>(m/min) |               | nr art.  |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|
| PULL T8         | do 800 kg                                            | 230V                  | 40%                                | 11                         | standard:     | 11110380 |
|                 |                                                      |                       |                                    |                            | sygnałizator: | 11110510 |
|                 |                                                      |                       |                                    |                            | master:       | 11110430 |
|                 |                                                      |                       |                                    |                            | slave:        | 11110440 |
| PULL T10        | do 1.000 kg                                          | 230V                  | 40-60%                             | 9                          | standard:     | 11110390 |
|                 |                                                      |                       |                                    |                            | master:       | 11110640 |
|                 |                                                      |                       |                                    |                            | slave:        | 11110650 |
| PULL T15        | do 1.500 kg                                          | 230V                  | 60%                                | 9                          | standard:     | 11110570 |
|                 |                                                      |                       |                                    |                            | master:       | 11110680 |
|                 |                                                      |                       |                                    |                            | slave:        | 11110690 |
| PULL XD/o       | do 2000 kg                                           | 400V                  | 60%                                | 9                          |               | 11110080 |
| ST PULL XR-400V | centralka dla PULL XD/o zabudowana w szafce stalowej |                       |                                    |                            |               | 12120190 |



Max. waga bramy podawana jest dla bram lekkobieżnych i wypoziomowanych.  
Intensywność pracy zależna jest od wagi bramy. Patrz odpowiednie normy.



korpus aluminiowy, odlew ciśnieniowy  
jednoczęściowy



przekładnia z hartowanej stali



sensor obrotów (6200 impulsów/sek)



elektryczne odryglowanie  
awaryjne tousek **nowość**  
patrz strona 23