

Link do produktu: <https://www.ogrodeniahurt.com/zestaw-pull-500kg-pull-t5-230v-tousek-dobry-naped-p-121.html>



Zestaw Pull 500kg Pull T5 230V Tousek - Dobry napęd

Cena	2 990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	Tousek Pull T5
Producent	Tousek

Opis produktu



Napęd bramy przesuwnej | PULL T5 Tousek

Napęd bramy przesuwnej: Pull T5 Tousek

Zestaw Pull 500 Kg

Zestaw składa się z poniższych elementów:

- 1x Napęd Pull T5
- 1x Odbiornik RS 868, 2-kan., zintegrowany, z anteną wewn.
- 2 piloty RS 868-2M, 2-kanal.
- 1 kpl fotokomórka LS 41
- 1x lampka sygnalizacyjna

Cechy: Bardzo dobry napęd do bramy przesuwnej

- przekładnia z hartowanej stali dla najwyższej niezawodności
- jednoczęściowy korpus aluminiowy z odlewu ciśnieniowego, dla większej wytrzymałości
- komfortowe odryglowanie awaryjne
- zintegrowana w obudowie centralka sterująca Plug&Play dla najwyższego komfortu obsługi
- inteligentny sensor dla większego bezpieczeństwa i komfortu
- pasywna krawędź zamykania dla większej oszczędności nakładów
- samouczące się pozycje krańcowe - technologia bezwyłącznikowa - uproszczenie instalacji oraz użytkowania
- Automatyczny Rewers System ARS dla maksymalnego bezpieczeństwa
- seryjny softstop (miękki stop) dla płynnego ruchu bramy

- permanentna, aktywna regulacja siły
- bezpośrednio integrowalny akumulator dla trybu bez zasilania (Pull T24)
- tryb oszczędzania energii

Właściwości:

- duży podświetlany i zdejmowalny LC-Display (2x16 znaków)
- pełno tekstowe menu obsługiwane za pomocą 4 przycisków
- różne logiki pracy
- samouczące się pozycje krańcowe (brak wyłączników krańcowych)
- permanentnie samoregulująca się siła
- również przy zredukowanych obrotach - brak straty na sile
- ARS - Automatyczny Rewers System (zawraca przy przeszkodzie)
- bezpośrednio wyjście do listew kontaktowych bezpieczeństwa 8,2k omega, oddzielne 2 kanały
- status wejść bezpieczeństwa impulsowych
- programowalny softstop (droga i prędkość)
- regulowane częściowe otwarcie - funkcja furtki lub podział na samochody osobowe/ciężarowe częściowe otwarcie sterowane również radiowo
- gniazdo dla odbiornika radiowego
- przekładnia z hartowanej stali
- kąpiel olejowa
- centralka w kapsule ochronnej (insekty)
- odryglowanie awaryjne zamykane na patentową wkładkę

Informacje:

- do 500kg wagi bramy
- Intensywność pracy: do 20 cykli/dzień
- prędkość posuwu: 11m/min
- napięcie zasilania 230V

Dostępne inne modele o większej sile. Zapytaj o cenę indywidualną.

	max. waga bramy	napięcie zasilania	intensywność pracy wg. normy S3	prędkość posuwu (m/min)		nr art.
PULL T8	do 800 kg	230V	40%	11	standard:	11110380
					sygnałizator:	11110510
					master:	11110430
					slave:	11110440
PULL T10	do 1.000 kg	230V	40-60%	9	standard:	11110390
					master:	11110640
					slave:	11110650
PULL T15	do 1.500 kg	230V	60%	9	standard:	11110570
					master:	11110680
					slave:	11110690
PULL XD/o	do 2000 kg	400V	60%	9		11110080
ST PULL XR-400V	centralka dla PULL XD/o zabudowana w szafce stalowej					12120190



Max. waga bramy podawana jest dla bram lekkobieżnych i wypoziomowanych.
Intensywność pracy zależna jest od wagi bramy. Patrz odpowiednie normy.



korpus aluminiowy, odlew ciśnieniowy
jednoczęściowy



przekładnia z hartowanej stali



sensor obrotów (6200 impulsów/sek)



elektryczne odryglowanie
awaryjne tousek **nowość**
patrz strona 23