

Link do produktu: <https://www.ogrodzeniahurt.com/zestaw-naped-silownik-nowy-model-faac-740-p-114.html>



Zestaw napęd siłownik NOWY MODEL FAAC 740

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	FAAC

Opis produktu

FAAC 740 - KOMPLETNY ZESTAW STARTOWY :

Napęd FAAC 740 DELTA 2 :

- Szybka i prosta instalacja dzięki wbudowanej jednostce sterującej
- Uproszczone programowanie przy pomocy wyświetlacza
- Napęd samoblokujący - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasilania
- W przypadku awarii zasilania, urządzenie odryglowuje się kluczem co umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe

Skład gotowego do montażu zestawu:

- Napęd 740 z wbudowaną centralą 748 D
- Odbiornik radiowy 2-kanalowy RP 868 MHz
- **3 Piloty XT4 868MHz**
- Fotokomórki XP20D o zasięgu 20 m
- **Listwy zębate 5mb**
- **Lampa** sygnalizacyjna okrągła **LED** z uniwersalną podstawą 230V
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Klucz awaryjnego otwierania (w przypadku braku zasilania)
- Komplet elementów mocujących
- Podstawa pod siłownik
- Karta Gwarancyjna

SPECYFIKACJA FAAC:

Napęd 740 z wbudowaną centralą 748D

Zasilanie 230V (+6% - 10%) 50 Hz

Pobór mocy 350W

Pobór prądu 1,6A

Maks.siła ciągu 450N

Maks.moment obrotowy 18Nm

Koło zębate Z16

Prędkość przesuwu 12 m/min.

Wyłącznik krańcowy magnetyczny

Zabezpieczenie termiczne 140°C

Stopień ochrony IP 44

Ciężar 10kg

Zakres temperatur pracy -20°C + 55°C

Modele 740 przeznaczony jest do automatyzacji bram wjazdowych o długości max. 15m i ciężarze do 500kg. Zastosowane w nich silniki 230V zapewniają większą siłę pracy niż w modelach 12/24V, a ich konstrukcja oparta wyłącznie na przekładniach metalowych i precyzyjnym łożyskowaniu wału głównego gwarantuje niezawodną obsługę bramy przesuwnej o dowolnej konstrukcji przez długie lata.

Centrala sterująca 748D

Centrala 748D zapewnia możliwość wyboru i programowania wszelkich parametrów pracy, a dodatkowo jest wyposażona w funkcje zwiększające użyteczność, bezpieczeństwo i kulturę pracy, takie jak: otwarcie częściowe (tzw. opcja furtki - przejście dla pieszych), regulowane spowolnienie i wyhamowanie przed zatrzymaniem bramy, sygnalizację przeglądu okresowego (licznik cykli pracy) i wiele innych.

Odbiornik wewnętrzny 2-kanałowy RP 868MHz

- Odbiornik z wbudowaną anteną,
- częstotliwość pracy 868MHz,
- napięcie zasilane z centrali przez złącze 20/30 Vdc,
- pobór prądu 20mA,
- pamięć 250 pilotów,
- podłączenie: szybkozłącze

3x Pilot XT4 868MHz

Piloty pracują na częstotliwości 868MHz w wersji LR (Long range) o zwiększonym zasięgu działania. System ten jest znacznie odporniejszy na jakiegokolwiek zakłócenia, a przez to pracuje wydajniej.

Działanie pilota oparte jest na technologii SLH czyli kod typu Self Learning Hopping umożliwia programowanie pilot od pilota. Pozwala to na szybkie i proste rozbudowanie systemu o nowych użytkowników.

Fotokomórki XP20D o zasięgu 20m

Do instalacji natynkowej lub na kolumnie. Fotokomórka kierunkowa z samoosiowaniem.

Dane techniczne:

- zasięg działania: 20m
- wymiary: 35x105x25mm

-
- Czas opóźnienia: 13ms
 - pobór prądu: 50mA
 - stopień ochrony: IP54
 - typ styków: N.C.
 - maksymalne obciążenie styków: 60mA/24Vdc
 - zasilanie 24Vdc/24Vac

Lampa okrągła LED 230V/24V z uniwersalną podstawą montażową

5m listwy zębatej

- **listwa zębata**
- moduł M4 standardowy,
- wymiary listwy: 30x8x1000mm,
- do każdego metrowego odcinka listwy metalowej dodajemy trzy tuleje

Elementy montażowe

- magnetyczne wyłączniki krańcowe,
- klucz awaryjnego otwierania (w przypadku braku zasilania),
- komplet elementów mocujących,
- podstawa pod siłownik,
- karta gwarancyjna,
- instrukcja montażu w języku polskim